
DISPLAY CLIENTE VFD 220



MOSTRADOR FLUORESCENTE DE VÁCUO DE ALTO
BRILHO PARA UMA EXCELENTE VISIBILIDADE

VFD 2 LINHAS

Tipo de Display	Visor fluorescente a vácuo (VFD)
Brilho	700cd / m ²
Cor de exibição	Azul verde
Caracteres	40 caracteres (20 colunas x 2 linhas)
Fonte de caracteres	Matriz de pontos 5 x 7
Tamanho do caractere	9,1 mm x 5,25 mm (H * W)
Tipo de caracteres	96 alfanuméricos, 26 tipos de caracteres internacionais
Fonte de energia	Porta USB DC5V
Consumo de energia	2,5 W
Interface	RS232 + USB
Taxa de transmissão	2400 / 9600BPS
Conjunto de comandos	ESC / POS / CD5220 (10 conjuntos de comandos)
Sistema OPOS	Epson OPOS
Sistema operativo (compatível)	Windows / Android / IOS
MTBF	30000H
Ângulo de visão	360 °
Ângulo de rotação	0 ~ 270 °
T & H de trabalho	-30 °C -50 °C, 30% -80%
Armazenamento T & H	-40 °C - 60 °C, 10% - 90%
Altura total	210 mm a 450 mm
Dimensão do painel	224 (L) X85 (A) X45 (P) mm
Altura de Suporte	120 mm x 2
Peso	0,9 kg
Cor	Preto

caracteres de tamanho adequado
para fácil visualização

